



Circuladores de aire

Ventiladores silenciosos que se caracterizan por su fácil y cómodo funcionamiento.

La serie CB se compone de tres modelos con 600, 650 y 750 mm de diámetro nominal. Además de contar con la opción de ser colocados en pedestal o pared.

CARACTERÍSTICAS:

- Disponen de **distintas velocidades** y están provistos de un mecanismo que permite ajustar el equipo para una oscilación de 110°.
- Llevan incorporados un **protector térmico**.
- **Guardas con separaciones tipo OSHA**.
- Pedestales en fundición con **pintura epóxica**.

APLICACIONES:



CENTROS DE TRABAJO



PLANTAS METAL-MECÁNICAS



ZONAS DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL



TALLERES



BODEGAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidad	Potencia w	Intensidad A	Tensión Volts	Caudal a descarga libre m³/hr / CFM	Presión sonora dB(A)*	Peso aprox. Kg
CBP-W 600	baja	155	0.60	127	8,400 / 4,944	52	22.1
	media	175	0.60		9,900 / 5,827	56	
	alta	200	0.80		12,900 / 5,827	62	
CBP-W 650	baja	165	0.67	127	9,900 / 5,827	55	25.7
	media	190	0.70		11,400 / 6,710	60	
	alta	230	0.85		14,700 / 8,299	68	
CBP-W 750	baja	215	0.95	127	14,100 / 8,299	58	29.6
	media	240	1.00		18,000 / 10,594	70	
	alta	280	1.20		19,800 / 11,654	75	

*Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300/05 y 301/05

DIMENSIONES

	CBW 600	CBW 650	CBW 750
A	660	715	815
B	470	470	470
C	360	360	360
D	13	13	13
E	186	186	186
F1	125	125	125
G	110	110	110
L	550	550	550

Dimensiones en mm.

	CBP 600	CBP 650	CBP 750
A	660	715	815
B	550	600	600
C	360	360	360
H	1350 - 1750	1600 - 2000	1650 - 2050

Dimensiones en mm.

